

Iedere categorie bevat drie sjablonen en is verkrijgbaar in vier verschillende kleuren.
Jedes Set besteht aus drei Schablonen und ist in vier verschiedenen Farben erhältlich.

Tribe

Kleuren/Farbe:

white gloss	MTS0012
black matt	MTS0022
silver	MTS0032
black metallic	MTS0042



Naughty

Kleuren/Farbe:

white gloss	MTS0010
black matt	MTS0020
silver	MTS0030
black metallic	MTS0040



Sturdy

Kleuren/Farbe:

white gloss	MTS0011
black matt	MTS0021
silver	MTS0031
black metallic	MTS0041



NL – Sneldrogende Acryl lak voor ondergronden van metaal, aluminium en diverse soorten kunststof. De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Omgeving afdekken. Voor gebruik, 2 minuten schudden. Sputtafstand 5 - 10 cm. Aanbrengen in meerdere dunne lagen. Verwerkings temperatuur 15 - 25°C. Na gebruik de bus omkeren en ventiel schoonspuiten. Houdbaar tot: zie elders verpakking (exp). **WAARSCHUWING** – Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50° C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet sputten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizelgevoel veroorzaken. De sputtnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevährlijk of bijzonder afval brengen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

DE – Schnell trocknender Acryllack für Untergründe aus Metall, Aluminium und verschiedenen Kunststoffen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Umgebung abdecken. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln. Sprühentfernung 5 - 10 cm. In mehreren dünnen Schichten auftragen. Verarbeitungstemperatur 15 - 25°C. Nach Gebrauch die Dose umdrehen, und das Ventil zur Reinigung leersprühen. Mindestens haltbar bis: siehe an anderer Stelle auf der Verpackung (exp). **ACHTUNG** – Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Reizt die Augen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Dämpfe können Schlaftrigkeit und Benommenheit verursachen. Aerosol nicht einatmen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.